

FEKTETÉSI MINTÁK

TÉRKÖVEK


tetra
A SOKOLDALÚ TÉRKŐ

	méret	db/m ²	kg/m ²	m ² /raklap
TETRA	20x10x6 cm	50	140	9,6
TETRA	10x10x6 cm	100	140	8,8
TETRA	20x20x6 cm	25	140	9,6


Színek: szürke, antracit, törtfehér, piros, barna, sárga, zöld, antik-vörös, sárgás-barna, sárgás-narancs, terrakotta

A három különböző méretű TETRA térkőből számtalan rakásmintát valósíthatunk meg. Itt néhány példát tudunk csak bemutatni ezek közül.

T1. Futósoros kötés
20x10-es kő önmagában rakva, a 10x10-es kő a széleken félkőként alkalmazva




Anyagszükséglet:
A széleken méterenként 5 db 10x10-es




T2. Halszálka, vagy parketta kötés
20x10-es kő önmagában, a 10x10-es kő a széleken félkőként alkalmazva

Anyagszükséglet:
a széleken méterenként 2,5 db 10x10-es kő

T3. 20x20-as kő önmagában, a 20x10-es kő a széleken félkőként alkalmazva




Anyagszükséglet:
A széleken méterenként 2,5 db 20x10-es




T4. 20x20-as és 20x10-es kő

Anyagszükséglet:
16,66 db/m² 20x20-as kő
16,66 db/m² 20x10-es kő

T5. 20x20-as és 10x10-es kő kombinálva, a széleken 20x10-es kő félkőként alkalmazva.



Anyagszükséglet:
Négyzetméterenként 20 db 20x20-as kő és 20 db 10x10-es kő, a széleken méterenként 2 db 20x10-es kő.



T6. A három méretű kő vegyes, szabályos rakása


Anyagszükséglet:
16,66 db/m² 10x10-es kő,
8,33 db/m² 20x20-as kő és
25 db/m² 20x10-es kő.

LAGÚNA


	méret	db/m ²	kg/m ²	m ² /raklap
LAGÚNA	24x12x6 cm	35	140	10
LAGÚNA 8	24x12x8 cm	35	180	8

Színek: szürke, antracit, törtfehér, piros, sárga, zöld, antik-vörös

L1. Futósoros kötés



Anyagszükséglet:
A széleken méterenként 8,33 db félkő és 8,33 db kezdőkő



L2. „Halszálka” rakásminta

Anyagszükséglet:
A széleken méterenként 8,33 db kezdőkő és 25 db félkő

FEKTETÉSI MINTÁK

TÉRKÖVEK

VEZÚV
Szabálytalan élű szabálytalan kövek.

VEZÚV ANTIK
Csak a felületi réteg vékonyra.



FJORD
Mintha igaz természetéből jönn.

FJORD antik

VEZÚV és VEZÚV ANTIK, FJORD és FJORD ANTIK térkő rakásminták

A VEZÚV és a VEZÚV ANTIK, valamint a FJORD és FJORD ANTIK térkövek két fajta méretű térkőből állnak. A VEZÚV 12x12x7 cm-es és 18x12x7 cm-es, a FJORD 14x14x8 cm-es és 21x14x8 cm-es. A raklapokon is egyenlő darabszámú kocka- és téglaköve van, így a fektetés is ennek megfelelően olyan rakásmódokban lehetséges, ahol egyenlő arányban van szükség a kocka és téglakövekre.

V1. Futósoros kötés



V2. Körberakott kötés



korall
A strapabíró

KORALL térkő rakásminták

A KORALL térkő a LAGÚNA térkőhöz hasonló rakásmintákban fektethető.

K1. Futósoros kötés

Anyagszükséglet:
A széleken méterenként
8,33 db félkő és 8,33 db
kezdőkő



K2. „Halszálka” rakásminta,
KORALL 10 rakatkép


A KORALL 10 cm-es térkő a gépi rakásnak megfelelően, halszálka mintában van raklapra rakva.

HÁGÓ

a sziklaszárd burkolókő

HÁGÓ térkő rakásminták

A HÁGÓ térkő csak az alábbi, egyféle rakásmintában rakható.



Termékeinkkel kapcsolatos információkat a következő piktogramokkal jelöljük.



Termékeinket az Európai Unió szabványoknak megfelelően gyártjuk, vizsgálattjuk és minősítettjük.



Termékeink egyik fő tulajdonsága az időjárásállóság, azaz fagyállóság.



Ezzel a jellel ellátott termékeink más termékkel kompatibilisek, azaz együtt felhasználhatók, fektethetők. Pl. a VEZÚV térkő méretének (12x18 cm) duplája a MEGALIT térkő (24x18 cm).



Antik: ezek a termékek felületnemesítéssel, antiktollással készülnek, a felület és a színek eltérőek a normál kivitelű kövektől.



Néhány termékünk alakjánál és raklapon való elhelyezkedésénél fogva alkalmas gépi rakásra, ez a piktogramm ezt jelöli.